



道尔威 国际前沿电子材料首选品牌



微信扫一扫
关注道尔威

光固化粘合剂

光固化粘合剂广泛应用于：线路板共形覆膜防护材料、金属与玻璃的粘接、塑料与塑料的粘接、消费类设备组装以及军事航空航天产品。

特点

- ★ 高可靠性和耐候性
- ★ 采用单/双组份
- ★ 可提供不同固化体系方案
- ★ UV光固化
- ★ UV+热固化
- ★ UV+湿气固化
- ★ 低收缩
- ★ 耐高温
- ★ 热膨胀系数低
- ★ 易于加工



产品名称	特 性	外观	室温下的粘度(cPs)	硬化条件	UV固化能量 mJ/cm2	硬度
DA3056	固化后非常柔软，可用于衬垫或是密封，具有很好防水性能	蓝色	70000		2400	A18
DA3202	一般用途，流动性良好，用于间隙填充	透明	3900		1200	D60
DA3107	设计用于电器板保护和FPCB加固	半透明湖蓝色	10480	UV+湿气固化	2400	D70
DA3345-150	通用型三防	荧光蓝透明	150	UV+湿气固化	1200	75
DA3345-800	厚涂工艺	荧光蓝透明	800	UV+湿气固化	1200	75

☎ 电话: +86 0512 62518381
✉ 邮箱: peace.jiang@hksmy.com
🌐 网址: WWW.dewsz.com.cn

道尔威(苏州)粘合剂有限公司